
MAJORIS 2_MODULOS PROJETOR 162X700 FACHO 90° 120W LUMINAMAX-1 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: MAJORIS-2_MODULOS-X-PJ-X-DC90-120-LUMINAMAX-1-40-80-162X700-(OPÇÕESPBE)




Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Projetor
Altura	50
Largura	162
Comprimento	700
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	120W
Fluxo Luminária	17594lm
Intensidade	7169cd
Eficácia	147lm/W
Facho	90°
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<29
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	21956,4lm
Potência do LED	109,4W

A = 50mm | B = 162mm | C = 700mm







IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br