
MAJORIS 3_MODULOS PROJETOR 244X700 FACHO 20.60° 180W LUMINAMAX-1 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: MAJORIS-3_MODULOS-X-PJ-X-DC20.60-180-LUMINAMAX-1-27-80-244X700-(OPÇÕESPBE)




Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Projetor
Altura	50
Largura	244
Comprimento	700
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	180W
Fluxo Luminária	25161lm
Intensidade	26671cd
Eficácia	140lm/W
Facho	20-60°
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<27
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	185lm/W
Fluxo Luminoso do LED	30401,16lm
Potência do LED	164,11W

A = 50mm | B = 244mm | C = 700mm







IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br