

MAJORIS 3_MODULOS PROJETOR 244X700 FACHO 20.60° 180W LUMINAMAX-1 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: MAJORIS-3_MODULOS-X-PJ-X-DC20.60-180-LUMINAMAX-1-50-80-244X700-(OPÇÕESPBE)




A = 50mm | B = 244mm | C = 700mm



Projektor, 180W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de lente facho 20-60°. Luminária grau de proteção IP-30. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Projektor
Altura	50
Largura	244
Comprimento	700
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	180W
Fluxo Luminária	27268lm
Intensidade	28904cd
Eficácia	151lm/W
Facho	20-60°
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	32947,23lm
Potência do LED	164,11W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C