
MAJORIS 3_MODULOS PROJETOR 244X300 FACHO 20.60° 60W LUMINACHROMA-1 4000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: MAJORIS-3_MODULOS-X-PJ-X-DC20.60-60-LUMINACHROMA-1-40-95-244X300-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Projetor
Altura	50
Largura	244
Comprimento	300
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	60W
Fluxo Luminária	6708lm
Intensidade	7111cd
Eficácia	112lm/W
Facho	20-60°
CCT	4000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<25
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	148lm/W
Fluxo Luminoso do LED	8105,4lm
Potência do LED	54,7W

A = 50mm | B = 244mm | C = 300mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br