


# MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 1610 FACHO 20.60° 140W LUMINACHROMA-1 5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
22-06-26

REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC20.60-140-LUMINACHROMA-1-50-95-1610-(OPÇÕESPBE)



A = 50mm | B = 80mm | C = 1610mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	1610
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	140W
Fluxo Luminária	15659lm
Intensidade	16599cd
Eficácia	112lm/W
Facho	20-60°
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	148lm/W
Fluxo Luminoso do LED	18919,87lm
Potência do LED	127,64W