

MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 700 FACHO 20.60° 60W LUMINAMAX-1 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC20.60-60-LUMINAMAX-1-40-80-700-(OPÇÕESPBE)




A = 50mm | B = 80mm | C = 700mm



Luminária retangular para perfilado, 60W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de lente facho 20-60°. Luminária grau de proteção IP-30. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	700
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	60W
Fluxo Luminária	9086lm
Intensidade	9631cd
Eficácia	151lm/W
Facho	20-60°
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<28
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	10978,2lm
Potência do LED	54,7W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C