

MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 1155 FACHO 30° 100W LUMINACHROMA-1 5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC30-100-LUMINACHROMA-1-50-95-1155-(OPÇÕESPBE)




A = 50mm | B = 80mm | C = 1155mm



Luminária retangular para perfilado, 100W 5000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de lente facho 30°. Luminária grau de proteção IP-30. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	1155
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	100W
Fluxo Luminária	11382lm
Intensidade	13114cd
Eficácia	114lm/W
Facho	30°
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<23
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	148lm/W
Fluxo Luminoso do LED	13514,21lm
Potência do LED	91,17W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C