

MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 1610 FACHO 30° 140W LUMINAMAX-1 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC30-140-LUMINAMAX-1-30-80-1610-(OPÇÕESPBE)




A = 50mm | B = 80mm | C = 1610mm



Luminária retangular para perfilado, 140W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de lente facho 30°. Luminária grau de proteção IP-30. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	1610
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	140W
Fluxo Luminária	21021lm
Intensidade	24219cd
Eficácia	150lm/W
Facho	30°
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<24
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	196lm/W
Fluxo Luminoso do LED	24959,03lm
Potência do LED	127,64W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C