



MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 2065 FACHO 30° 180W LUMINAMAX-1 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
22-06-26

REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC30-180-LUMINAMAX-1-30-80-2065-(OPÇÕESPBE)



A = 50mm | B = 80mm | C = 2065mm



— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	2065
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	180W
Fluxo Luminária	27028lm
Intensidade	31138cd
Eficácia	150lm/W
Facho	30°
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<24
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	196lm/W
Fluxo Luminoso do LED	32090,16lm
Potência do LED	164,11W