

# MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 475 FACHO 30° 40W LUMINAMAX-1 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
06-05-26

REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC30-40-LUMINAMAX-1-40-80-475-(OPÇÕESPBE)




A = 50mm | B = 80mm | C = 475mm



Luminária retangular para perfilado, 40W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de lente facho 30°. Luminária grau de proteção IP-30. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	475
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	40W
Fluxo Luminária	6164lm
Intensidade	7102cd
Eficácia	154lm/W
Facho	30°
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<24
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	7318,8lm
Potência do LED	36,47W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C