


# MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 930 FACHO 30° 80W LUMINACHROMA-1 5000K IRC95 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em  
22-06-26

REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC30-80-LUMINACHROMA-1-50-95-930-(OPÇÃO SPBE)



A = 50mm | B = 80mm | C = 930mm



— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	930
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	80W
Fluxo Luminária	9106lm
Intensidade	10491cd
Eficácia	114lm/W
Facho	30°
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<23
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	148lm/W
Fluxo Luminoso do LED	10811,39lm
Potência do LED	72,94W

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C