


# MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 1385 FACHO 60° 120W LUMINACHROMA-1 4000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
22-06-26

REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC60-120-LUMINACHROMA-1-40-95-1385-(OPÇÕESPBE)



A = 50mm | B = 80mm | C = 1385mm



— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	1385
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	120W
Fluxo Luminária	13317lm
Intensidade	8026cd
Eficácia	111lm/W
Facho	60°
CCT	4000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<26
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	148lm/W
Fluxo Luminoso do LED	16210,8lm
Potência do LED	109,4W

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C