



# MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 1610 FACHO 60° 140W LUMINAMAX-1 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
22-06-26

REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC60-140-LUMINAMAX-1-40-80-1610-(OPÇÕESPBE)



A = 50mm | B = 80mm | C = 1610mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	1610
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	140W
Fluxo Luminária	21042lm
Intensidade	12684cd
Eficácia	150lm/W
Facho	60°
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<27
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	25615,8lm
Potência do LED	127,64W