


# MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 1835 FACHO 60° 160W LUMINACHROMA-1 5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
22-06-26

REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC60-160-LUMINACHROMA-1-50-95-1835-(OPÇÕESPBE)



A = 50mm | B = 80mm | C = 1835mm



— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	1835
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	160W
Fluxo Luminária	17762lm
Intensidade	10706cd
Eficácia	111lm/W
Facho	60°
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<26
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	148lm/W
Fluxo Luminoso do LED	21622,7lm
Potência do LED	145,87W

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C