


# MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 2065 FACHO 60° 180W LUMINAMAX-1 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
22-06-26

REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC60-180-LUMINAMAX-1-40-80-2065-(OPÇÕESPBE)



A = 50mm | B = 80mm | C = 2065mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	2065
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	180W
Fluxo Luminária	27054lm
Intensidade	16308cd
Eficácia	150lm/W
Facho	60°
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<27
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	32934,6lm
Potência do LED	164,11W