# MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 475 FACHO 60° 40W LUMINACHROMA-1 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC60-40-LUMINACHROMA-1-30-95-475-(OPÇÕESPBE)**




| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Perfilado |
| Altura | 50 |
| Largura | 80 |
| Comprimento | 475 |
| IP | 30 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Lente |
| Potência | 40W |
| Fluxo Luminária | 4325lm |
| Intensidade | 2607cd |
| Eficácia | 108lm/W |
| Facho | 60° |
| CCT | 3000K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<26 |
| Tipo de LED | Luminachroma |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 144lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 5265,03lm |
| Potência do LED | 36,47W |

**A = 50mm | B = 80mm | C = 475mm**




**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**