

MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 700 FACHO 60° 60W LUMINAMAX-1 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
22-06-26


REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC60-60-LUMINAMAX-1-50-80-700-(OPÇÕESPBE)



A = 50mm | B = 80mm | C = 700mm



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	700
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	60W
Fluxo Luminária	9022lm
Intensidade	5438cd
Eficácia	150lm/W
Facho	60°
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<27
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	10982,37lm
Potência do LED	54,7W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C