

MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 930 FACHO 60° 80W LUMINACHROMA-1 5000K IRC95 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC60-80-LUMINACHROMA-1-50-95-930-(OPÇÃO SPBE)




A = 50mm | B = 80mm | C = 930mm



Luminária retangular para perfilado, 80W 5000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de lente facho 60°. Luminária grau de proteção IP-30. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Perfilado |
| Altura | 50 |
| Largura | 80 |
| Comprimento | 930 |
| IP | 30 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Lente |
| Potência | 80W |
| Fluxo Luminária | 8881lm |
| Intensidade | 5354cd |
| Eficácia | 111lm/W |
| Facho | 60° |
| CCT | 5000K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<26 |
| Tipo de LED | Luminachroma |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 148lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 10811,39lm |
| Potência do LED | 72,94W |



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C