



# MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 1155 FACHO 90° 100W LUMINAMAX-1 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
22-06-26


REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC90-100-LUMINAMAX-1-27-80-1155-(OPÇÕESPBE)



A = 50mm | B = 80mm | C = 1155mm



|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Perfilado                         |
| Altura                | 50                                |
| Largura               | 80                                |
| Comprimento           | 1155                              |
| IP                    | 30                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Lente                             |
| Potência              | 100W                              |
| Fluxo Luminária       | 13534lm                           |
| Intensidade           | 5515cd                            |
| Eficácia              | 135lm/W                           |
| Facho                 | 90°                               |
| CCT                   | 2700K                             |
| IRC                   | >80                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<29  |
| Tipo de LED           | Luminamax                         |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                  |
| Eficácia do LED       | 185lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 16889,52lm                        |
| Potência do LED       | 91,17W                            |



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C