

MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 475 FACHO 90° 40W LUMINACHROMA-1 5000K IRC95 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC90-40-LUMINACHROMA-1-50-95-475-(OPÇÃO SPBE)




A = 50mm | B = 80mm | C = 475mm



Luminária retangular para perfilado, 40W 5000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de lente facho 90°. Luminária grau de proteção IP-30. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	475
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	40W
Fluxo Luminária	4332lm
Intensidade	1765cd
Eficácia	108lm/W
Facho	90°
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <29/<28
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	148lm/W
Fluxo Luminoso do LED	5405,65lm
Potência do LED	36,47W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C