MAJORIS LINEAR RETANGULAR PERFILADO 700 FACHO 90° 60W LUMINAMAX-1 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
03-11-26


REF.: MAJORIS-LINEAR-RT-PL-X-DC90-60-LUMINAMAX-1-40-80-700-(OPÇÕESPBE)




Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Perfilado
Altura	50
Largura	80
Comprimento	700
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	60W
Fluxo Luminária	8797lm
Intensidade	3585cd
Eficácia	147lm/W
Facho	90°
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<29
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	10978,2lm
Potência do LED	54,7W

A = 50mm | B = 80mm | C = 700mm







IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br