

REF.: MAJORIS-LINEAR-X-PJ-X-DC20.60-40-LUMINAMAX-1-30-80-475-(OPÇÕESPBE)




A = 50mm | B = 80mm | C = 475mm



Projektor, 40W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de lente facho 20-60°. Luminária grau de proteção IP-30. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Projektor
Altura	50
Largura	80
Comprimento	475
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	40W
Fluxo Luminária	5902lm
Intensidade	6256cd
Eficácia	148lm/W
Facho	20-60°
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	196lm/W
Fluxo Luminoso do LED	7131,12lm
Potência do LED	36,47W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C