

REF.: MAJORIS-LINEAR-X-PJ-X-DC30-20-LUMINAMAX-1-40-80-300-(OPÇÕESPBE)




A = 50mm | B = 80mm | C = 300mm



Projektor, 20W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de lente facho 30°. Luminária grau de proteção IP-30. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Projektor
Altura	50
Largura	80
Comprimento	300
IP	30
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	20W
Fluxo Luminária	3082lm
Intensidade	3550cd
Eficácia	154lm/W
Facho	30°
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<24
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3659,4lm
Potência do LED	18,23W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C