

REF.: MAJORIS-LINEAR-X-PJ-X-DC30-60-LUMINACHROMA-1-27-95-700-(OPÇÕESPBE)




A = 50mm | B = 80mm | C = 700mm



Projektor, 60W 2700K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de lente facho 30°. Luminária grau de proteção IP-30. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Projektor |
| Altura | 50 |
| Largura | 80 |
| Comprimento | 700 |
| IP | 30 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Lente |
| Potência | 60W |
| Fluxo Luminária | 6302lm |
| Intensidade | 7259cd |
| Eficácia | 105lm/W |
| Facho | 30° |
| CCT | 2700K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<23 |
| Tipo de LED | Luminachroma |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 137lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 7481,93lm |
| Potência do LED | 54,7W |



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C