MERCURIO QUADRADA SOBREPOR 600 PS TRANSLUCIDO 56W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 05-11-26


REF.: MERCURIO-QD-SB-X-DFPSTRANSL-56-4080-600-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	55
Largura	600
Comprimento	600
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	56W
Fluxo Luminária	5421lm
Intensidade	1612cd
Eficácia	97lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<23
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	141lm/W
Fluxo Luminoso do LED	7311lm
Potência do LED	52W

A = 55mm | B = 600mm | C = 600mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br