MERCURIO RETANGULAR SOBREPOR 150X1200 PS TRANSLUCIDO 34W 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 05-11-26


REF.: MERCURIO-RT-SB-X-DFPSTRANSL-34-3080-150X1200-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	55
Largura	150
Comprimento	1200
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	34W
Fluxo Luminária	2289lm
Intensidade	634cd
Eficácia	67lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <23/<23
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	144lm/W
Fluxo Luminoso do LED	4464lm
Potência do LED	31W

A = 55mm | B = 150mm | C = 1200mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br