

REF.: MINI-NETUNO-CI-EM-GE-OR115-10-COBMAX-40-90-P-PB




**A = 75mm | B = Ø85mm**



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 10W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca ou Preta. Controle óptico principal através de refletor facho 15°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	75
Largura	Ø85
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca ou Preta
Ótica principal	Refletor
Potência	10W
Fluxo Luminária	1149lm
Intensidade	5427cd
Eficácia	115lm/W
Facho	15°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <9/<9
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	142lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1221lm
Potência do LED	8,6W



**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**