

REF.: MINI-NETUNO-CI-EM-GE-OR124-10-COBCOMFY-25-95-P-PB




A = 75mm | B = Ø85mm



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 10W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca ou Preta. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	75
Largura	Ø85
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca ou Preta
Ótica principal	Refletor
Potência	10W
Fluxo Luminária	833lm
Intensidade	2792cd
Eficácia	83lm/W
Facho	24°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <8/<8
Tipo de LED	COBcomfy
Eficácia do LED	105lm/W
Fluxo Luminoso do LED	927lm
Potência do LED	8,8W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C