


REF.: MINI-NETUNO-CI-EM-GE-OR124-10-COBMAX-30-90-P-PB




A = 75mm | B = Ø85mm



Luminária circular de embutir em forro de gesso, 10W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca ou Preta. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	75
Largura	Ø85
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca ou Preta
Ótica principal	Refletor
Potência	10W
Fluxo Luminária	1075lm
Intensidade	3572cd
Eficácia	108lm/W
Facho	24°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <8/<8
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	136lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1173lm
Potência do LED	8,6W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C