



REF.: MINI-NETUNO-X-QD-EM-GE-OR124-6-COBMAX-30-90-P-PB




**A = 75mm | B = 93mm | C = 93mm**



Luminária quadrada de embutir em forro de gesso, 6W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento branco ou preto. Controle óptico principal através de facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	75
Largura	93
Comprimento	93
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca ou Preta
Ótica principal	Refletor + Lente
Potência	6W
Fluxo Luminária	708lm
Intensidade	2602cd
Eficácia	118lm/W
Facho	24°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <7/<7
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	169lm/W
Fluxo Luminoso do LED	913,2lm
Potência do LED	5,4W



**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**