

MINOTAURO HE RETANGULAR EMBUTIR 210X1243 GESSO PS TRANSLUCIDO 41W LUMINAMAX-1 3000K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: MINOTAURO HE-RT-EM-GE-DFPSTRANSL-41-LUMINAMAX-1-30-80-210X1243-(OPÇÃOESPBE)



A = 55mm | B = 210mm | C = 1243mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária retangular de embutir em forro de gesso, 41W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Tensão de trabalho 220V.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	55
Largura	210
Comprimento	1243
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	41W
Fluxo Luminária	5125lm
Intensidade	1493cd
Eficácia	125lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V
Dimerização	Liga/Desliga, Dali ou 0-10
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - >28/>25
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	186lm/W
Fluxo Luminoso do LED	7131lm
Potência do LED	38,4W