

REF.: MINOTAURO HE-RT-SB-X-DFPSTRANSL-21-LUMINAMAX-1-40-80-210X600-(OPÇÕESPBE)




A = 55mm | B = 210mm | C = 600mm



Luminária retangular de sobrepor, 21W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Tensão de trabalho 220V.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	55
Largura	210
Comprimento	600
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	21W
Fluxo Luminária	2511lm
Intensidade	728cd
Eficácia	120lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V
Dimerização	Liga/Desliga, Dali ou 0-10
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - >27/>25
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	191lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3835lm
Potência do LED	20,1W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C