

NETUNO EVO CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 15° 10W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
20-06-26

REF.: NETUNO EVO-CI-EM-GE-OR115-10-COBMAX-30-90-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	85
Largura	Ø109
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	10W
Fluxo Luminária	1163lm
Intensidade	6278cd
Eficácia	116lm/W
Facho	15°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <15/<15
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	136lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1173lm
Potência do LED	8,6W

A = 85mm | B = Ø109mm



— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C