




NETUNO EVO CIRCULAR EMBUTIR G GESSO FACHO DIRECIONAVEL 24° 28W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: NETUNO EVO-CI-EM-GE-OR124-28-COBMAX-27-90-G-(OPÇÕESPBE)



A = 100mm | B = Ø138mm



— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	100
Largura	Ø138
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	28W
Fluxo Luminária	2992lm
Intensidade	7618cd
Eficácia	107lm/W
Facho	24°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <11/<11
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	127lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3051lm
Potência do LED	24,1W

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C