




NETUNO EVO CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 24° 6W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: NETUNO EVO-X-CI-EM-GE-OR124-6-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÕESPBE)



A = 85mm | B = Ø109mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	85
Largura	Ø109
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	6W
Fluxo Luminária	559lm
Intensidade	1516cd
Eficácia	93lm/W
Facho	24°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <15/<15
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	114lm/W
Fluxo Luminoso do LED	633,95lm
Potência do LED	5,56W