



# NETUNO EVO CIRCULAR EMBUTIR G GESSO FACHO DIRECIONAVEL 50° 20W COBCOMFY 3000K IRC95 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em  
20-06-26

REF.: NETUNO EVO-X-CI-EM-GE-OR150-20-COBCOMFY-30-95-G-(OPÇÃO SPBE)



A = 100mm | B = Ø138mm



— C0-180 (Transversal) — C90-270 (Longitudinal)

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	100
Largura	Ø138
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	20W
Fluxo Luminária	2038lm
Intensidade	2001cd
Eficácia	102lm/W
Facho	50°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-10/<-10
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	121lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2234,87lm
Potência do LED	18,53W

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C