




NETUNO EVO CIRCULAR EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 50° 6W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: NETUNO EVO-X-CI-EM-GE-OR150-6-COBMAX-30-90-M-(OPÇÕESPBE)



A = 85mm | B = Ø109mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	85
Largura	Ø109
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	6W
Fluxo Luminária	801lm
Intensidade	769cd
Eficácia	134lm/W
Facho	50°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <10/<10
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	169lm/W
Fluxo Luminoso do LED	913,2lm
Potência do LED	5,4W