



# NETUNO EVO QUADRADA EMBUTIR M GESSO FACHO DIRECIONAVEL 15° 6W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em  
20-06-26

REF.: NETUNO EVO-X-QD-EM-GE-OR115-6-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÃO SPBE)



A = 85mm | B = 120mm | C = 120mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	85
Largura	120
Comprimento	120
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	6W
Fluxo Luminária	549lm
Intensidade	2943cd
Eficácia	92lm/W
Facho	15°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <12/<12
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	114lm/W
Fluxo Luminoso do LED	633,95lm
Potência do LED	5,56W