

# NETUNO EVO QUADRADA EMBUTIR G GESSO FACHO DIRECIONAVEL 50° 28W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)



datasheet gerado em  
20-06-26

REF.: NETUNO EVO-X-QD-EM-GE-OR150-28-COBMAX-30-90-G-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	100
Largura	140
Comprimento	140
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	28W
Fluxo Luminária	3279lm
Intensidade	3337cd
Eficácia	117lm/W
Facho	50°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-8/<-8
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	142lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3570lm
Potência do LED	25,2W

A = 100mm | B = 140mm | C = 140mm



**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**