

# POLE RETANGULAR RETANGULAR POSTE 500XPST2000QD EXTERNO FF1 STREET T2M 20W LUMINAMAX-1 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
20-06-26

REF.: POLE RETANGULAR-RT-PT-EX-FF1ST-20-LUMINAMAX-1-30-80-500XPST2000QD-(OPÇÕESPBE)



A = 2000mm | B = 500mm | C = 102mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
Altura	2000
Largura	500
Comprimento	102
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	20W
Fluxo Luminária	2663lm
Intensidade	788cd
Eficácia	133lm/W
Facho	Street
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V
Dimerização	Liga/Desliga, Dali ou 0-10
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <37/<25
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	196lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3565,56lm
Potência do LED	18,23W