


REF.: POLE RETANGULAR-RT-PT-EX-FF1ST-20-LUMINAMAX-1-40-80-500XPST1000QD-(OPÇÕESPBE)



A = 1000mm | B = 500mm | C = 102mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Pétala retangular, 20W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de lente facho Street. Luminária grau de proteção IP-65. Tensão de trabalho 220V.

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
Altura	1000
Largura	500
Comprimento	102
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	20W
Fluxo Luminária	2733lm
Intensidade	808cd
Eficácia	137lm/W
Facho	Street
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V
Dimerização	Liga/Desliga, Dali ou 0-10
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <37/<25
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3659,4lm
Potência do LED	18,23W