


POLE RETANGULAR RETANGULAR POSTE 500XPST1000QD EXTERNO FF1 STREET T2M 20W LUMINAMAX-1 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
20-06-26

REF.: POLE RETANGULAR-RT-PT-EX-FF1ST-20-LUMINAMAX-1-50-80-500XPST1000QD-(OPÇÕESPBE)



A = 1000mm | B = 500mm | C = 102mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
Altura	1000
Largura	500
Comprimento	102
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	20W
Fluxo Luminária	2741lm
Intensidade	810cd
Eficácia	137lm/W
Facho	Street
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V
Dimerização	Liga/Desliga, Dali ou 0-10
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <37/<25
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3660,79lm
Potência do LED	18,23W