


# POLE RETANGULAR RETANGULAR POSTE 750XPST2000RT EXTERNO FF1 STREET T2M 40W LUMINAMAX-1 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
20-06-26

REF.: POLE RETANGULAR-RT-PT-EX-FF1ST-40-LUMINAMAX-1-50-80-750XPST2000RT-(OPÇÕESPBE)



A = 2000mm | B = 750mm | C = 102mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
Altura	2000
Largura	750
Comprimento	102
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	40W
Fluxo Luminária	5482lm
Intensidade	1621cd
Eficácia	137lm/W
Facho	Street
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V
Dimerização	Liga/Desliga, Dali ou 0-10
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <37/<25
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	7321,58lm
Potência do LED	36,47W