POLE RETANGULAR RETANGULAR POSTE 750XPST1000RT EXTERNO FF2 STREET T2M 2X20W LUMINAMAX-1 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: POLE RETANGULAR-RT-PT-EX-FF2ST-2X20-LUMINAMAX-1-30-80-750XPST1000RT-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
Altura	1000
Largura	750
Comprimento	102
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	2X20W
Fluxo Luminária	5326lm
Intensidade	1575cd
Eficácia	133lm/W
Facho	Street
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V
Dimerização	Liga/Desliga, Dali ou 0-10
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <35/<24
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	196lm/W
Fluxo Luminoso do LED	7131,12lm
Potência do LED	36,47W

A = 1000mm | B = 750mm | C = 102mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br