


REF.: POMPEIA-X-EM-X-DFPSTRANSL-32-2780-X-(OPÇÃO SPBE)



A = 75mm | B = 618mm | C = 618mm



Dimensões (mm)  
nicho: 605x605  
modulação: 625x625

Luminária de embutir, 32Wm 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir
Altura	75
Largura	618
Comprimento	618
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	32Wm
Fluxo Luminária	3368lm/m
Intensidade	1039cd
Eficácia	105lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <22/<22
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	152lm/W
Fluxo Luminoso do LED	4387,6lm
Potência do LED	28,8W



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C