POMPEIA EMBUTIR PS TRANSLUCIDO 39WM LUMINAMAX-05 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 05-11-26

REF.: POMPEIA-X-EM-X-DFPSTRANSL-39-LUMINAMAX-05-27-80-X-(OPÇÕESPBE)




Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir
Altura	75
Largura	618
Comprimento	618
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	39Wm
Fluxo Luminária	4380lm/m
Intensidade	1351cd
Eficácia	112lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <23/<23
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	176lm/W
Fluxo Luminoso do LED	5882,14lm
Potência do LED	33,45W

A = 75mm | B = 618mm | C = 618mm



Dimensões (mm)
nicho: 605x605
modulação: 625x625



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br