

REF.: POMPEIA-X-EM-X-DFPSTRANSL-49-LUMINAMAX-05-30-80-X-(OPÇÕESPBE)



**A = 75mm | B = 618mm | C = 618mm**



Dimensões (mm)  
nicho: 605x605  
modulação: 625x625

Luminária de embutir, 49Wm 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir
Altura	75
Largura	618
Comprimento	618
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	49Wm
Fluxo Luminária	5518lm/m
Intensidade	1702cd
Eficácia	113lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <24/<24
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	186lm/W
Fluxo Luminoso do LED	7800,98lm
Potência do LED	42,03W



**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**