




REF.: SATURNO-CI-PDID-X-DF-18-3090-D800-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular pendente iluminação direta e indireta, 18W 3000K IRC90. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de facho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Pendente Direto e Indireto
Altura	25
Largura	Ø800
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrílico Translucido
Potência	18W
Fluxo Luminária	895lm
Intensidade	44cd
Eficácia	50lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <16/<16
Tipo de LED	Standard
Vida útil	25.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	161lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2605,1lm
Potência do LED	16,2W

A = 25mm | B = Ø800mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C