

# SKINNY PERFIL EMBUTIR GESSO AC TRANSLUCIDO 37WM LUMINACHROMA-05 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
06-05-26

REF.: SKINNY-PF-EM-GE-DFACTRANSL-37-LUMINACHROMA-05-30-95-X-(OPÇÕESPBE)




A = 40mm | B = 80mm | C = Esp.mm



Luminária linear de embutir em forro de gesso, 37Wm 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	40
Largura	80
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	37Wm
Fluxo Luminária	2390lm/m
Intensidade	896cd
Eficácia	65lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <28/<25
Tipo de LED	Luminachroma
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C