TELA TENSIONADA PERFIL EMBUTIR NO-FRAME 1000X1000 15WM 3000K IRC80 BRANCA


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: TELA TENSIONADA-PF-NF-X-LONA-15-3080-1000X1000-B



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir No-Frame
Altura	100
Largura	1000
Comprimento	1000
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Difusor
Potência	15W/m²
Fluxo Luminária	968lm/m²
Intensidade	264cd
Eficácia	65lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <15/<14
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	62lm/W
Fluxo Luminoso do LED	933lm
Potência do LED	15,1W

A = 100mm | B = 1000mm | C = 1000mm





IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br